

## SELANTE PU 30

### DESCRIÇÃO

Selante PU30 Quartzolit é um selante à base de poliuretano, com alta aderência e viscosidade, que cura com a umidade do ar. Após a cura o produto se torna flexível, durável e com elevadas resistências físicas e químicas. Apresenta elevada aderência a diversos materiais e pode ser aplicado em superfícies tanto verticais, quanto horizontais.

- Produto monocomponente
- Variedade de aplicações na construção civil
- Apresenta cura rápida, com excelente acabamento
- Permanente flexibilidade sob diversas solicitações
- Não mancha o substrato

### USO

- Selamento de juntas de movimentação em pisos, rodapés, paredes e painéis pré-fabricados
- Selamento de juntas de movimentação de materiais com diferentes coeficientes de dilatação
- Selamento de rejuntamentos em geral
- Vedação perimetral de vidros e esquadrias de janelas e portas
- Vedação de juntas sanitárias, tubulações, calhas e telhados
- Vedação acústica
- Selamento de molduras de aparelhos de ar condicionado

### VANTAGENS

- Produto monocomponente
- Variedade de aplicações na construção civil
- Apresenta cura rápida, com excelente acabamento
- Elevada aderência a diversos materiais, tanto em superfícies verticais quanto em horizontais
- Permanente flexibilidade sob diversas solicitações
- Não mancha o substrato.