

## SikaGrout® 250

### DESCRIÇÃO

SikaGrout®-250 é um graute pré-dosado composto de cimento Portland, areia de quartzo de granulometria selecionada e aditivos especiais convenientemente dosados. É fornecido pronto para o uso, bastando a adição de água na proporção recomendada para se obter a consistência e resistência mecânica indicada.

### USO

- Grauteamento de máquinas e equipamentos de pequeno porte não sujeitos a vibração
- Reforço de fundações, colunas e vigas de pontes
- Alvenaria estrutural
- Pré-moldados
- Placas de apoio
- Reparos de estruturas de concreto em geral
- Para grauteamento de espessuras de 10 a 50 mm por camada. Espessuras maiores podem ser admitidas preparando-se um microconcreto com adição de até 30% de brita 0 em peso “pedrisco” (lavado e peneirado)

### CARACTERÍSTICAS/ VANTAGENS

- Excelente aderência e trabalhabilidade mantida durante um período de 30 minutos (a 20°C) após a adição de água ao produto
- Não contém adição de cloretos
- Excelente resistência à carbonatação
- Elevadas resistências à compressão (inicias e finais) com rápida desforma e liberação
- Consistência fluida, devendo ser aplicado em espaços confinados
- Versatilidade de uso devido ao alto desempenho